



AMAZONIA INTERIOR

Ficha técnica - Línea 580

PREMIUM

PR

CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado con materias primas especiales, que brindan un excelente acabado decorativo. Desarrollado para usarse en ambientes interiores creando superficies de acabados duraderos.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en hogares, edificios, escuelas, hoteles, industrias y donde se requieran óptimas condiciones de resistencia y acabados.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 50 % MIN
Volumen: (35 - 40) %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(55 - 60) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacéñese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD

(90 - 100) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



AMAZONIA EXTERIOR

Ficha técnica - Línea 582

PREMIUM



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL
Caucho	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado con materias primas especiales que mejoran la durabilidad al sol, lluvia, humedad e intemperie, brindando superficies de acabados duraderos y de excelente apariencia.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en hogares, edificios, escuelas, hoteles, piscinas, industrias y donde se requieran óptimas condiciones de resistencia y acabados.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 50 % MIN
Volumen: (35 - 40) %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(55 - 60) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD

(90 - 100) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



PINSEDA
Ficha técnica - Línea 209



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL
Emulsionada	Satinado	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN

Producto de primera calidad que embellece y protege las superficies donde se aplica, proporcionando una película con brillo sedoso que permite lujosas decoraciones.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para hogares, escuelas, hoteles, teatros, hospitales, en ambientes interiores y en general donde se requieran películas lavables y máxima higiene.

COLOR Y PRESENTACIÓN

Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones (pedidos especiales).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 45 % MIN
Volumen: (30 - 35) %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(50 - 55) m² / Gal

PRECAUCIONES

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD	DILUCIÓN
(90 - 100) KU	No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



BELLAKASA CAUCHO MATE

Ficha técnica - Línea 202

CLASE



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL
Emulsionada	Satinado	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Pintura emulsionada formulada para emplearse en ambientes interiores y exteriores, de excelente apariencia y textura. Crea una película resistente de buen cubrimiento y alto rendimiento.

USOS RECOMENDADOS



Es un producto diseñado para ser empleado sobre frisos de concreto, asbestos, madera, cartón piedra y mampostería en general.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN
Volumen: 30 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(40-45) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénesse con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD

(105 - 115) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



BELLAKASA SATINADO

Ficha técnica - Línea 201

CLASE



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL
Emulsionada	Satinado	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto de alta calidad desarrollado para embellecer y proteger las superficies. Proporciona una película lavable, de brillo sedoso y excelente apariencia a la vista y al tacto.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en hogares, escuelas, hoteles, teatros, hospitales, en ambientes interiores y en general donde se requieran películas lavables y máxima higiene.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 5 galones (pedidos especiales).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: (30-35) % MIN
Volumen: 20 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(30-35) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénesse con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD

(90 - 100) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



RIMINI CAUCHO MATE

Ficha técnica - Línea 213

CLASE

B

CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Formulada a base de resinas vinilacrílicas, que brindan un acabado mate de gran resistencia. Ideal para emplearse en ambientes interiores, ofreciendo una excelente relación precio / calidad.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en obras de concreto, frisos, mampostería en general, asbestos y en ambientes interiores y exteriores.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

35 m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD

(105 - 115) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



RIMINI ESMALTE ALQUÍDICO

Ficha técnica - Línea 121

CLASE

B

GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL
Esmalte	Brillante	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado a base de resinas alquídicas que proporcionan un acabado brillante y duradero, ofreciendo una excelente relación entre precio y rendimiento.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas. En superficies interiores y exteriores, en hogares, oficinas, industrias y donde se requiera decorar.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en cuartos de galón y galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 20 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO

30 m² / Gal

SOLVENTE %

Brocha (5 - 10)
Pistola (10 - 15)

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD

(75 - 85) KU

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!



PINCASA

Ficha técnica - Línea 203

CLASE



CUÑETE



GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL
Emulsionada	Mate	1/2 hora	2 a 4 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Pintura emulsionada de aspecto mate, de uso general que proporciona un acabado atractivo y económico. Ideal para ambientes interiores.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para ser aplicado en obras de concreto, frisos, mampostería en general en ambientes interiores y exteriores.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO TEÓRICO

(30 - 35) m² / Gal

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

VISCOSIDAD

(95 - 105) KU

DILUCIÓN

No requiere



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!



PINOLEO

Ficha técnica - Línea 120

CLASE



GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL
Emulsionada	Brillante	4 horas	10 horas	24 meses

DESCRIPCIÓN



Producto formulado a base de resinas alquídicas, que proporcionan un acabado brillante y de resistencia moderada brindando una excelente relación entre precio y rendimiento.

USOS RECOMENDADOS



Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas. En superficies interiores y exteriores, en hogares, oficinas, industrias y donde se requiera decorar.

COLOR Y PRESENTACIÓN



Disponible en amplia gama de colores, envasados en galones y cuñetes de 4 y 5 galones.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 23 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

RENDIMIENTO

30 m² / Gal

SOLVENTE %

Brocha (5 - 10)
Pistola (10 - 15)

PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítase antes de usar.

VISCOSIDAD

(75 - 85) KU

DILUCIÓN

Solvente universal
COD. 100-001



Conoce nuestra línea doméstica
¡La calidad que merece tu hogar!