PINCAR
Pasión por el color

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!
Contáctanos 0414 - 406.72.27

# RIMINI ESMALTE ALQUÍDICO

Ficha técnica - Línea 121

CLASE **B**

GALÓN

1/4 DE GALÓN

| TIPO DE PINTURA | ASPECTO | SECAMIENTO | REPINTADO | VIDA ÚTIL |
|---|---|---|---|---|
| Esmalte | Brillante | 1/2 hora | 2 a 4 horas | 24 meses |

## DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de resinas alquídicas que proporcionan un acabado brillante y duradero, ofreciendo una excelente relación entre precio y rendimiento.

## USOS RECOMENDADOS

Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas. En superficies interiores y exteriores, en hogares, oficinas, industrias y donde se requiera decorar.

## COLOR Y PRESENTACIÓN

Disponible en amplia gama de colores, envasados en cuartos de galón y galones.

## PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 30 % MIN
Volumen: 20 %

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de manchas y restos de pintura mal adherida u otro contaminante.

| RENDIMIENTO | SOLVENTE % |
|---|---|
| 30 $m^2$ / Gal | Brocha (5 -10)<br>Pistola (10 -15) |

## PRECAUCIONES

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

| VISCOSIDAD | DILUCIÓN |
|---|---|
| (75 - 85) KU | Solvente universal<br>COD. 100-001 |

## Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!



0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99
pincaroficialve
pinturaspincar.com

PINCAR
Pasión por el color

**¡Tú puedes comercializar nuestros productos!**

Contáctanos 0414 - 406.72.27

# ALUMINIO

## Ficha técnica - Línea 401

CUÑETE GALÓN 1/4 DE GALÓN

| TIPO DE PINTURA | ASPECTO | SECAMIENTO | REPINTADO | VIDA ÚTIL |
|---|---|---|---|---|
| Esmalte | Brillante | 1 hora | 10 horas | 24 meses |

### DESCRIPCIÓN

Producto elaborado con alto contenido de pasta de aluminio, que difunde la luz proporcionando una excelente apariencia metálica desde cualquier ángulo.

### USOS RECOMENDADOS

Recomendado para proteger y decorar estructuras metálicas industriales, interiores y exteriores, donde además se requiera evitar el recalentamiento de las superficies por los rayos solares.

### COLOR Y PRESENTACIÓN

Envasado en cuartos de galón, galón y cuñetes de 5 galones (contra pedidos).

### PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 50 % MIN
Volumen: 35 %

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar sobre aluminio, cobre, zinc o galvanizado, utilizar Wash Primer.

| RENDIMIENTO | SOLVENTE |
|---|---|
| 50 m² / Gal | (5 - 10) % |

### PRECAUCIONES

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Agítese antes de usar.

| VISCOSIDAD | DILUCIÓN |
|---|---|
| (25 ± 2) seg. KU | Solvente universal COD. 100-001 |

## Conoce nuestra línea industrial

**¡La calidad que merece tu empresa!**

PINCAR
Pasión por el color

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!
Contáctanos 0414 - 406.72.27

# IMPERLAST TECHO

## Ficha técnica - Línea 212

CUÑETE GALÓN

| TIPO DE PINTURA | ASPECTO | SECAMIENTO | REPINTADO | VIDA ÚTIL |
|---|---|---|---|---|
| Caucho | Liso brillante | 1 hora | 10 horas | 24 meses |

### DESCRIPCIÓN

Producto de alta calidad hecho con resinas de alta flexibilidad, buena adhesión, resistencia y gran acabado decorativo. Con alta capacidad contra movimientos de dilatación y contracción.

### USOS RECOMENDADOS

Recomendado para ser aplicado como impermeabilizante sobre superficies de concreto, asbesto, madera, asfalto, etc. Aislante de ruido, sellador de juntas, reparación de mantos viejos, etc.

### COLOR Y PRESENTACIÓN

Disponible en rojo, verde, gris y blanco, en envases de galón y cuñetes de 5 galones.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

(15 - 20) m² / Cuñ

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceite, grasa e impermeabilizantes o mantos viejos o dañados.

| VISCOSIDAD | DILUCIÓN |
|---|---|
| (120 - 130) KU | No requiere |

### PRECAUCIONES

Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. No aplicar a una temperatura de superficie menor a 5 °C o cuando exista amenaza de lluvia.

## Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!

J - 30539396-6

0414 - 406.72.27 / 0414 - 405.93.99 pincaroficialve pinturaspincar.com

PINCAR
Pasión por el color

¡Tú puedes comercializar nuestros productos!
Contáctanos 0414 - 406.72.27

# PINRAPID

## Ficha técnica - Línea 110

GALÓN | 1/4 DE GALÓN

| TIPO DE PINTURA | ASPECTO | SECAMIENTO | REPINTADO | VIDA ÚTIL |
|---|---|---|---|---|
| Esmalte | Brillante | 15 min. | 2 horas | 24 meses |

### DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de rápido secamiento, formulado para proteger y decorar estructuras metálicas, de concreto o madera, en ambientes interiores o exteriores.

### USOS RECOMENDADOS

Recomendado para proteger y decorar superficies metálicas de maquinaria pesada en la que la frecuencia de repintado sea relativamente alta.

### COLOR Y PRESENTACIÓN

Disponible en una amplia gama de colores, envasados en cuartos de galón y galones.

### PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 40 % MIN
Volumen: 33 %

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar sobre aluminio, cobre, zinc o galvanizado utilizar Wash Primer.

| RENDIMIENTO | SOLVENTE |
|---|---|
| (40 - 45) $m^2$ / Gal | (10 - 15) % |

### PRECAUCIONES

Producto tóxico. Evítese su uso cuando la temperatura de la superficie exceda los 70 °C.

| VISCOSIDAD | DILUCIÓN |
|---|---|
| (70 - 75) KU | Solvente universal COD. 100-001 |

## Conoce nuestra línea industrial

¡La calidad que merece tu empresa!